

莱州天然气壁挂炉维修服务中心

生成日期: 2025-10-29

壁挂炉是燃气壁挂炉的简称, 全称是“燃气壁挂式采暖炉”, 是一种以天然气为能源的热水器, 具有防冻保护、防干烧保护、意外熄火保护、温度过高保护、水泵防卡死保护等多种安全保护措施。燃气壁挂炉具有强大的家庭中间供暖功能, 能满足多居室的采暖需求, 各个房间能够根据需求随意设定舒适温度, 也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖, 并且能够提供大流量恒温卫生热水, 供家庭沐浴、厨房等场所使用, 经济实用。我们国家的标准叫法为: “燃气壁挂式快速采暖热水器”, 但它却不是传统意义上的燃气热水器, 与热水器有着本质的区别。可以外接室内温控器, 以实现个性化温度调节和节能的目的。据统计, 使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用。从2011年7月1日开始实施新的燃气采暖热水炉国标GB25034-2010。壁挂炉夏季应保持水管内注满水, 保证水压处于正常状态。莱州天然气壁挂炉维修服务中心

壁挂炉首先要满足供暖需求。理论上, 每平米采暖需要的壁挂炉热功率大概在100W左右, 但南方需要的功率更大。这点要特别注意, 因为与一般人理解相反。南方冬季气温虽然比北方高, 但自来水管道理层浅、保温层薄, 部分管道甚至裸露无保护, 因此水温反倒更低。特别是遇到极端天气时, 自来水要比北方“冰”得多, 需要更大功率的壁挂炉才热得起来。而且南方房子墙体薄, 旧房子甚至没有保温层, 热量损失更快。壁挂炉作为一套家庭供暖设备, 满足以下安装条件, 就为壁挂炉稳定正常运行奠定了基础: 1、稳定的运行系统。2、家中有燃气供应。3、合适的壁挂炉安装位置(可承重的实体墙)。4、房间便于连接各种管路(采暖供/回水管路、自来水和热水出水、燃气管道等管路)。5、三孔电源插座, 且保持电源稳定。北京地区的壁挂炉客户在壁挂炉使用的过程中, 如需服务请致电:北京法罗力热能环境工程有限公司或登录北京法罗力公司的网站进行查询。莱州天然气壁挂炉维修服务中心一般壁挂炉搭载的插头属于漏电保护插头, 只需按中间的开关键, 就可以打开电源。

影响壁挂炉使用寿命的主要因素就是水质问题。如果家里用的水硬度太高, 当水加热时, 水中的钙、镁、铁离子等与碳酸根、硅酸根、氢氧根等迅速结合, 就会产生碳酸钙、碳酸镁等水垢, 并且会附着在壁挂炉换热器及管道等的内壁上, 造成系统换热效果变差、管径减小、水流不畅或堵塞等状况, 相应的耗能也会增大。当壁挂炉的水泵一旦被堵塞, 就很容易发生故障, 主换热器在高温火焰下也极易损坏, 从而缩短壁挂炉水循环系统设备的使用寿命。所以, 在使用壁挂炉时首先要选择硬度较低的水, 例如纯净水, 蒸馏水等, 使用壁挂炉时, 有条件的要在水系统里添加一些药剂, 以保证不结水垢或少结水垢, 这样就可以延长壁挂炉的使用寿命, 并节省天然气。北京地区的用户使用壁挂炉时如需咨询, 请致电:北京法罗力热能环境工程有限公司或登录北京法罗力公司的网站进行查询。

壁挂炉在每次重启并进入稳定燃烧时都需要大量的燃气, 所消耗的能源比普通维持低温要多的多。壁挂炉想要快速达到预设的温度, 必然火力全开, 迅速使屋内增温, 但自身的热容积小, 还有热传导需要一定长度的管道才能到达, 这都需要较长的时间和热能损耗。因此, 短暂离开随手关掉壁挂炉不仅没达到节约目的, 反而更浪费, 其次还影响它的使用寿命。就好比是节能灯, 频繁的开关只会让灯泡更早地坏掉。究竟选多大功率壁挂炉才是合适的? 主要考虑以下几个方面的因素。1、房子的大小。2、采暖方式。3、楼层及位置。4、建筑保温情况。5、气候条件。北京地区的客户, 选择壁挂炉时如需咨询, 请致电:北京法罗力热能环境工程有限公司或登录北京法罗力公司的网站进行查询。为保证壁挂炉正常使用, 为家庭提供所需热水, 应定期进行清洁和保养。

安装注意编辑语音锅炉安装前需要预留好空间和烟道位置，悬挂壁挂炉机体要正。壁挂炉底部接口尽量不要采用硬管链接。按照说明书安装锅炉温控开关面板、温度开关面板要安装在所要控制的采暖功能区。工作原理编辑语音当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候，风机先启动使燃烧室内形成负压差，风压开关把指令发给水泵，水泵启动后，水流开关把指令发给高压放电器其启动后指令发给燃气比例阀，燃气比例阀开始启动。燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的，燃烧室有一定的负压燃气，比例阀才可以工作，当5秒钟烟气感应开关检测不到有废气排出时，就切断燃气比例阀停止供气，从而保证安全使用燃气。北京法罗力热能环境工程有限公司怎么样？莱州天然气壁挂炉维修服务中心

壁挂炉内水的结垢特性是在当生活用水的设定水温超过60℃时，结垢的可能性就会增加。莱州天然气壁挂炉维修服务中心

影响壁挂炉使用寿命的因素有很多，其中一点就是水质问题。如果家里用的水硬度太高，当水加热时，水中的钙、镁等与碳酸根、硅酸根、氢氧根等迅速结合，就会产生碳酸钙、碳酸镁等水垢，并且会附着在壁挂炉换热器及管道的内壁，时间一长就会造成系统换热效果变差、管径减小、水流不畅或堵塞等状况，相应的耗能也会增大。当壁挂炉的水泵一旦被堵塞，就很容易发生故障，主换热器在高温火焰下也极易损坏，从而缩短壁挂炉水循环系统设备的使用寿命。因此，北京法罗力热能环境工程有限公司提醒您使用壁挂炉时，比较好能用软水，或经过加药处理过的水，这样不经能够提高换热效率，延长壁挂炉的使用寿命，还可以节约燃气。莱州天然气壁挂炉维修服务中心

北京法罗力热能环境工程有限公司致力于家用电器，是一家贸易型公司。北京法罗力致力于为客户提供良好的壁挂炉，锅炉，热水器，厨电设备，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司秉持诚信为本的经营理念，在家用电器深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造家用电器良好品牌。北京法罗力立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。